**Sonstige Produkte**

Einsatzbereich: Industrie

# ECCO Barrier

ECCO Barrier verhindert zuverlässig die Ausbreitung ausgetretener Gefahrstoffe, insbesondere auf dem Boden – z.B. in Lagerhallen, Hallen etc. Barrieren werden hergestellt von extrem mechanischer und chemikalienbeständigen Gummis (NBR), die ein wiederholtes Befahren, zum Beispiel mit Gabelstaplern und Hubwagen, ermöglichen. Die Verbindungs- und Eckteile ermöglichen es, eine Barriere in der gewünschten Form und Länge zu erstellen.

- Einfache und schnelle Installation für alle zusammenhängenden undurchlässige Oberfläche (Beton)
- Unbegrenzter Gestaltungsspielraum und Form der Struktur durch Eck- und Verbindungstechnik Teile – ohne dass das Profil abgedichtet werden muss
- Hohe Haltbarkeit – mehrfach befahrbar, z.B. Gabelstapler
- Perfekte Dichtheit zur Oberfläche
- Unendliche Länge – 10 m Gummiprofilsegmente
- Einfach zu reparieren

Eckverbindungs-montage

Verbindungs-/ Schließmodul

Edelstahlprofile dichten den beengten Raum perfekt ab

**Einfacher Boden Konstruktion verhindert die Ausbreitung von Leckagen gefährliche Stoffe**

Anschluss der Barriere an das Verbindungsteil oder Verbindungsmodul

Das Material ist resistent gegen überholende Fahrzeugtechnik

## Technische Details

Die 55 mm hohe Barriere besteht aus extrem mechanisch und chemisch beständigem Gummi (NBR). Es wird auf jeder Seite mit Edelstahl-Ankerplatten am Boden befestigt. Die Barriere wird mit Spezialschrauben ohne Dübel durch die entsprechenden Löcher im Blech im Beton verankert. Eckadapter, Verbinder und Wandendstücke sind aus strapazierfähigem Kunststoff. Die Verankerung von Verbindungsteilen erfolgt wie bei Barrieren – mit Spezialschrauben ohne Dübel. Dank die Möglichkeit einzelne Segmente mit Verbindungsteilen zu verbinden kann die Länge der Eccobarier beliebig (unbegrenzt )sein.
Die maximale Länge eines Segments beträgt 10 m. Vor der endgültigen Verankerung der Barrieren ist es erforderlich, die Position der einzelnen Teile genau zu vermessen, die Struktur in eine vorgegebene Form zu montieren, die Löcher für die Verankerungsschrauben mit dem Bohrer SDS PLUS 6 × 110 mm vorzubohren und eine Dichtmasse unter den Verbindungsteilen aufzutragen, wodurch ein mögliches Austreten von eingeschlossenen Substanzen verhindert wird. Die genaue Konfiguration der Anschlussteile übernehmen wir nach individuellen Anforderungen.

**Technische Daten**

| Bezeichnung | Material | Höhe (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| **ECCO Barrier** | Gummi NBR | 55 | Unbegrenzte Länge (max. 10000/1 segment) |
| **Edelstahl-Ankerplatten** | Edelstahl AISI 304 | – | 500, 1000 |

**Die Produkt-Verpackung enthält:**
- Verbindungsteile Ecke 90 °, Ecke 120 °, Verbindungsteil 180 °, Schließteil zur Wande
- Schrauben
- Spezielle Dichtmasse

Diese Unterlagen sind ausschliesslich für den Empfänger bestimmt. Zitierung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von MCI-Marketing Services gestattet

MCI-Marketing Services CH H. Rutterschmidt • Chottgasse 14, CH-6235 Winikon • Tel.: +41 79 219 6000 • DE261757256 • E-Mail: info@mci-marketing.ch
MCI Marketing Services DE Sonja Niederer • Oberaltenweg 22a, 79822 Titisee-Neustadt • Tel.: +49 174 6929632 • DE261127739 • E-Mail: sonja@mci-marketing.de
**www.mci-marketing.ch**